

KETO 870C



FORTE - PRODUCTIVE - PRÉCISE - CONVIVIALE



+1 (438) 507-9665 - info@trackgripinc.com - TrackGripInc.com



TrackGrip Inc.

SPÉCIFICATIONS KETO

870C

CAPACITÉS	Diamètre d'abattage en une seule coupe		cm	81
			po.	32
	Diamètre d'ébranchage		cm	61
			po.	24
	Poids maximal de l'arbre		kg	2993
			lbs	6600
	DHP maximum recommandé		cm	60
			po.	24
DIMENSIONS	Poids de la tête d'abattage		kg	3125
			lbs	6883
	Hauteur (jusqu'au centre de l'axe de suspension)	Incliner vers le haut	cm	235
			po.	93
		Incliner vers le bas	cm	305
			po.	120
	Largeur	Ouvert	cm	220
		châssis principal	po.	87
		Fermé	cm	143
		(gardes extérieurs)	po.	56
Longueur à la pointe du couteau supérieur	Incliner vers le bas	cm	215	
		po.	85	
Profondeur	Incliner vers le haut	cm	170	
		po.	67	
ACCESSOIRES	Rotateur à 360°		inclus	oui
	Couteaux		pcs	3
	Ouverture maximale des couteaux		cm	100
			po.	39
	Scie principale		cm	102
			po.	40
	Scie supérieure		cm	55
			po.	22
	Type de chaîne		principal	3/4
			supérieur	0.404
CHENILLES	Montage du carter de scie			chenilles
	Longueur de la surface de contact (approx.)		cm	60
			po.	24
	Largeur de la surface de contact (approx.)		cm	23
			po.	9
	Force de traction		kN	39
			lbf	8835
	Vitesse d'alimentation		m/s	5,5
			pi/s	18
	Ouverture maximale des chenilles		cm	102
			po.	40
Montage des chenilles				Pivotante
SYSTÈME	Puissance énergétique recommandée de la porteuse		kW	200
			Ch.	268
	Débit d'huile recommandé	Min	l/min	300
			gpm	80
		Max	l/min	380
			gpm	100
	Pression maximale du système		bar	260
		PSI	3800	

Ordinateur Technion

ROTATEUR 360°

Rotation libre dans toutes les directions, pas de tuyaux pendants à enrouler ou à tirer.

SCIE SUPÉRIEURE

Une scie supérieure de 22 pouces complète la scie principale.

COUPE DE 32"

Une scie de 29,5 pouces montée sur le châssis des chenilles. Détection de position à distance sans capteurs dans le boîtier de la scie !

ÉBRANCHAGE DE 24"

Les bras du couteau s'ouvrent jusqu'à 39", avec un diamètre fermé d'une pointe à l'autre de 24".

VALVES

- Objet conçu.
- 20 ans d'expérience.
- Facilité d'entretien.
- Traite 400 L/min.

SE METTRE SUR LA BONNE VOIE

- Breveté et unique aux abatteurs Keto !
- Moins d'endommagement des fibres.
- Autonettoyant.
- Mesure TRIPLE de la longueur.
- 5000 heures de garantie au prorata.

Le logo Keto Harvesters est une marque déposée de Kone-Ketonen OY, Finlande.

Les spécifications et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et peuvent représenter des options spécifiques.